

einseitig  
absperrend

Nennweite

5,5 = 25 mm<sup>2</sup>

RECTUS Serie



19KA

Originalgröße

**Technik**

Englisches Industrieprofil mit UltraFlo-Technologie. Schlanke Bauweise. Robuste Kupplung für Druckluftanwendungen. Die Entriegelungshülse aus Stahl wirkt oszillierenden Kräften entgegen.

**Staubschutzkappen (S. 323)**   
für Kupplung Art.-Nr. SK23S

**Durchfluss-Diagramme****Vorteile**

Einhandbedienung. Optimierte Stecknippelführung durch hohe Eintauchtiefe. High-Flow-Ventil.

**Kompatibilität**

PCL 60 (UK)

**Werkstoffe****Kupplung**

Gewindestück  
Ventilkörper  
Entriegelungshülse  
Ventil  
Distanzhülse  
Sitz  
Federn, Sprengling  
Kugeln  
Dichtungen

**Stecker**

Stecktülle  
Stecknippel

**Druckbereich**

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

**Temperaturbereich\***

-20°C bis +100°C (NBR)  
-40°C bis +120/150°C (EPDM)  
-15°C bis +200°C (FKM)  
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.



\*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

**Standard**

Messing, vernickelt  
Messing, vernickelt  
Stahl gehärtet und vernickelt  
Zinkdruckguss, vernickelt  
Messing  
Messing  
1.4310  
1.4034  
NBR

Stahl gehärtet und vernickelt

**Verschlusskupplungen****RECTUS Serie 19KA**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	R 1/4	19	63	23	12					Standard	19KA AK13 MPN	■
	R 3/8	19	62	23	12					Standard	19KA AK17 MPN	■
	R 1/2	22	68	23	17					Standard	19KA AK21 MPN	■
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	19	58	23	9					Standard	19KA IW13 MPN	■
	G 3/8	19	58	23	9					Standard	19KA IW17 MPN	■
	G 1/2	24	60	23	12					Standard	19KA IW21 MPN	■

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

□ kurzfristig lieferbar


□ mittelfristig lieferbar

# Verschlusskupplungen

# RECTUS Serie 19KA

Messing/Stahl

Niederdruck




Schlauchanschluss

Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
6 mm	19	76	23	25					Standard	19KA TF06 MPN	■
8 mm	19	76	23	25					Standard	19KA TF08 MPN	■
10 mm	19	76	23	25					Standard	19KA TF10 MPN	■
13 mm	19	76	23	25					Standard	19KA TF13 MPN	■

# Stecktüllen

# RECTUS Serie 19KA




Schlauchanschluss


Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
6 mm		60	12	25					Standard	19SF TF06 SXN	■
8 mm		60	12	25					Standard	19SF TF08 SXN	■
10 mm		60	12	25					Standard	19SF TF10 SXN	■

# Stecknippel

# RECTUS Serie 19KA



Außengewinde



Innengewinde

Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
R 1/4	14	50		12					Standard	19SF AK13 SXN	■
R 3/8	17	50		12					Standard	19SF AK17 SXN	■
G 1/4	17	46		9					Standard	19SF IW13 SXN	■
G 3/8	19	47		9					Standard	19SF IW17 SXN	■