





**Technik**

Industriekupplung mit UltraFlo-Technologie weist hohe Durchflussleistungen aus. Weit verbreitet im skandinavischen Markt. Eignet sich besonders für den Einsatz mit flüssigen und gasförmigen Medien im industriellen Bereich.

**Staubschutzkappen (S. 323)**  
 für Kupplung Art.-Nr. SK27S  
 für Stecker Art.-Nr. SK16S

**Durchfluss-Diagramme**



**Vorteile**

Einhandbedienung. Extrem hohe Durchgangsleistung.

**Kompatibilität**

TEMA 1800  
 (einseitig absperrend)  
 CEJN 408

**Werkstoffe**

**Kupplung**  
 Gewindestück  
 Ventilkörper  
 Entriegelungshülse  
 Ventil  
 Distanzhülse  
 Sitz  
 Federn, Sprengling  
 Stifte  
 Dichtungen

**Stecker**

Stecktülle  
 Stecknippel

**Druckbereich**

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

**Temperaturbereich\***

-20°C bis +100°C (NBR)  
 -40°C bis +120/150°C (EPDM)  
 -15°C bis +200°C (FKM)  
 jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

\*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

**Standard**

Messing, vernickelt  
 Messing, vernickelt  
 Messing, vernickelt  
 Messing  
 Messing  
 Messing  
 1.4310  
 1.3541  
 NBR

Stahl, gehärtet und zinkchromatiert

auf 85% verkleinert




**Verschlusskupplungen**

**RECTUS Serie 32KA**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Außengewinde</p>	R 1/2	23	69	27	13					Standard	32KA AK21 MPN	■
<p>Innengewinde</p>	G 3/8	23	65	27	10					Standard	32KA IW17 MPN	■
	G 1/2	25	65	27	7					Standard	32KA IW21 MPN	■


## Verschlusskupplungen

## RECTUS Serie 32KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	10 mm	24	82	27	23					Standard	32KA TF10 MPN	■
	13 mm	24	82	27	24					Standard	32KA TF13 MPN	■□
	16 mm	24	82	27	24					Standard	32KA TF16 MPN	■□
	19 mm	24	82	27	24					Standard	32KA TF19 MPN	■



## Stecktüllen

## RECTUS Serie 32KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	6 mm		44	16	23					Standard	32SF TF06 SXZ	■□
	8 mm		44	16	23					Standard	32SF TF08 SXZ	■
	10 mm		44	16	23					Standard	32SF TF10 SXZ	■
	13 mm		44	16	24					Standard	32SF TF13 SXZ	■□
	16 mm		44	18	24					Standard	32SF TF16 SXZ	■
	19 mm		44	21	24					Standard	32SF TF19 SXZ	■

## Stecknippel

## RECTUS Serie 32KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Außengewinde</p>	R 1/4	16	39		12					Standard	32SF AK13 SXZ	■
	R 3/8	17	38		12					Standard	32SF AK17 SXZ	■
	R 1/2	22	40		14					Standard	32SF AK21 SXZ	■□
	R 3/4	27	43		16					Standard	32SF AK26 SXZ	■□
 <p>Innengewinde</p>	G 1/4	16	36		10					Standard	32SF IW13 SXZ	■
	G 3/8	20	36		10					Standard	32SF IW17 SXZ	■
	G 1/2	25	39		12					Standard	32SF IW21 SXZ	■

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

■□ kurzfristig lieferbar

□ mittelfristig lieferbar