



Technik

Industrieprofil aus Messing mit UltraFlo-Technologie. Kompakte Baugröße mit hoher Leitungscharakteristik. Kupplung einsetzbar mit einer Vielzahl von gasförmigen und flüssigen Medien.

Vorteile

Kompakte Bauweise. Extrem hohe Durchflussleistung durch Rectus UltraFlo-Ventil.

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Kompatibilität

HANSEN 7000


Temperaturbereich*

-20°C bis +100°C (NBR)
 -40°C bis +120/150°C (EPDM)
 -15°C bis +200°C (FKM)
 0°C bis +316°C (FFKM)
 jeweils abhängig vom Durchflussmedium.


*Bei Temperaturen unter -20°C und über +100°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Durchfluss-Diagramme

Luft



Wasser



Werkstoffe

Gewindestück
 Ventilkörper
 Entriegelungshülse
 Ventil
 Distanzhülse
 Sitz
 Federn, Sprengling
 Kugeln
 Dichtungen

Standard

Messing
 Messing
 Messing
 Messing
 Messing
 Messing
 1.4310
 1.4034
 NBR

vernickelt

Messing, vernickelt
 Messing, vernickelt
 Messing, vernickelt
 Messing
 Messing
 Messing
 1.4310
 1.4034
 NBR

Stecker

Stecktülle
 Stecknippel

Messing

Messing, vernickelt

auf 50% verkleinert



Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Messing/Stahl beidseitig S. 148
- ▶ Messing/Stahl leckarm S. 168

Verschlusskupplungen


RECTUS Serie 39KB

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Außengewinde</p>	G 3/4	41	95	46	16					Standard	39KB AW26 MPX	■
										vernickelt	39KB AW26 MPN	■□
	G 1	41	98	46	19					Standard	39KB AW33 MPX	■
										vernickelt	39KB AW33 MPN	■□
<p>Innengewinde</p>	G 1 1/4	46	98	46	19					Standard	39KB AW42 MPX	■□
										vernickelt	39KB AW42 MPN	■□
	G 3/4	41	99	46	20					Standard	39KB IW26 MPX	■
										vernickelt	39KB IW26 MPN	■□
	G 1	41	100	46	22					Standard	39KB IW33 MPX	■
										vernickelt	39KB IW33 MPN	■□
	G 1 1/4	50	105	46	22					Standard	39KB IW42 MPX	■□
										vernickelt	39KB IW42 MPN	■□

⚠ Bitte beachten Sie unsere Sicherheitshinweise auf den Seiten 12/13 ⚠


Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 39KB

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Schlauchanschluss</p>	19 mm	41	115	46	36					Standard	39KB TF19 MPX	■	
										vernickelt	39KB TF19 MPN	■□	
	25 mm	41	125	46	48						Standard	39KB TF25 MPX	■□
											vernickelt	39KB TF25 MPN	■□



Stecktüllen

RECTUS Serie 39SF

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Schlauchanschluss</p>	19 mm		75	35	36					Standard	39SF TF19 MXX	■	
										vernickelt	39SF TF19 MXN	■□	
	25 mm		87	35	48						Standard	39SF TF25 MXX	■
											vernickelt	39SF TF25 MXN	■□

Stecknippel

RECTUS Serie 39SF

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Außengewinde</p>	G 3/4	30	60		16					Standard	39SF AW26 MXX	■	
										vernickelt	39SF AW26 MXN	■□	
	G 1	34	65		19						Standard	39SF AW33 MXX	■
											vernickelt	39SF AW33 MXN	■□
	G 1 1/4	46	68		19						Standard	39SF AW42 MXX	■□
											vernickelt	39SF AW42 MXN	■□
 <p>Innengewinde</p>	G 3/4	32	58		16					Standard	39SF IW26 MXX	■	
										vernickelt	39SF IW26 MXN	■□	
	G 1	41	68		24						Standard	39SF IW33 MXX	■
											vernickelt	39SF IW33 MXN	■□
	G 1 1/4	50	70		26						Standard	39SF IW42 MXX	■□
											vernickelt	39SF IW42 MXN	■□

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

■□ kurzfristig lieferbar

□ mittelfristig lieferbar