



Nennweite

7,5 = 44 mm²

RECTUS Serie

73KB

auf 90% verkleinert





Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Kunststoff S. 248
- ▶ Mittel-/Hochdruck TIB-Serie S. 416

Technik

Kupplungs-System nach ISO 7241-1 Serie B. Besonders geeignet für den Einsatz mit flüssigen Medien. Es handelt sich um ein Kupplungs-System mit Zweihandbedienung, d.h. beim Kuppeln muss die Entriegelungshülse manuell zurückgeschoben werden.

Durchfluss-Diagramme**Vorteile**

Hoher Durchfluss – geringer Druckabfall. Steckerprofil nach ISO-Norm.

Druckbereich

PB = 250 bar, maximaler statischer Betriebsdruck bis 50°C (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*

-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe**Kupplung**

Körper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen
Federauflage

1.4305**1.4404**

1.4305
1.4305
1.4305
1.4310
1.4401
FKM
1.4310

1.4404
1.4404
1.4404
1.4571
1.4401
FKM
1.4404

Stecker

Steckerteil
Ventil
Feder, Sprengring
Federauflage
Dichtung

1.4305
1.4305
1.4310
1.4404
FKM

1.4404
1.4404
1.4571
1.4404
FKM

Verschlusskupplungen**RECTUS Serie 73KB**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Innengewinde</p>	G 3/8	22	64	35	11,5					1.4305	73KB IW17 RVX	■ □
										1.4404	73KB IW17 EVX	■ □

Verschlussnippel**RECTUS Serie 73KB**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
<p>Innengewinde</p>	G 3/8	22	39		11,5					1.4305	73SB IW17 RVX	■ □
										1.4404	73SB IW17 EVX	■ □

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

■ □ kurzfristig lieferbar

■ □ mittelfristig lieferbar