

# Parker Push-Lok® – Komplizierte Schlauchmontage in der Formenkühlung war gestern.

Ab sofort sind die komfortablen Push-Lok® Anschlüsse, für die werkzeuglose Schlauchmontage auch für eine Auswahl der wichtigsten Kupplungen aus dem Rectus Formenkühlungs-Produktportfolio erhältlich.

Das Parker Push-Lok® Steckschlauch-System ist die schnelle und sichere Methode, Niederdruck-Schlauchleitungen direkt vor Ort problemlos zu montieren.

Ob in Fertigungsstätten, Servicestationen oder Instandhaltungsabteilungen, Parker Steck-Schlauchleitungen und Kupplungen werden ohne Werkzeuge oder sonstige Hilfsmittel wie Schlauchschellen, Bänder Clips oder Drähte in Sekunden montiert.

## Technische Beschreibung

### Profile



INTERNATIONAL  
Internationales Programm Serien 86/87



EUROPEAN  
Europäisches Programm Serien 10/11



FRENCHMATIC I  
Frenchmatic Programm Serien 6006/6009

### Temperaturbereich

-15°C bis +200°C (FKM) jeweils abhängig vom Durchflussmedium. Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

### Lieferbare Ventil-Varianten



Einseitig absperrend (Serien 86/87/10/11/6006/6009)



Beidseitig absperrend (Serien 86/87/10/11/6006/6009)



Freier Durchgang (Serien 86/87/10/11)

Weitere Detail-Informationen sowie eine Übersicht der lieferbaren Push-Lok® Schläuche erhalten Sie jederzeit über ihren Parker Vertriebsmitarbeiter.

## Die Vorteile dieser Systeme sprechen für sich:

- keine Werkzeuge zur Montage nötig
- keine Quetschhülsen bzw. Schlauchschellen erforderlich
- problemlose vor Ort Montage
- auch für Vakuum-Applikationen geeignet
- Beständigkeit gegen viele Medien wie Luft, Wasser, Hydraulikflüssigkeiten, Schmieröl, Kühl- und Frostschutzmittel



Push-Lok®  
Schlauchanschluss

Die Kupplungen mit dem Push-Lok® Anschluss sind in drei Anschlussvarianten (gerade, 45°, 90°) erhältlich. So ist deren Einsatz in nahezu jeder Einbausituation problemlos möglich.


**INTERNATIONAL**

|   | Nennweite | Serie | Anschluss | Push-Lok®* | Push-Lok® 45°* | Push-Lok® 90°* |
|---|-----------|-------|-----------|------------|----------------|----------------|
| Push-Lok®                      45°                      90° | 6         | 86    | 6 mm      | TP         | PH             | PR             |
|   | 6         | 86    | 10 mm     | TP         | PH             | PR             |
|   | 9         | 87    | 10 mm     | TP         | PH             | PR             |
|   | 9         | 87    | 13 mm     | TP         | PH             | PR             |


**EUROPEAN**

|   | Nennweite | Serie | Anschluss | Push-Lok®* | Push-Lok® 45°* | Push-Lok® 90°* |
|---|-----------|-------|-----------|------------|----------------|----------------|
| Push-Lok®                      45°                      90° | 6         | 10    | 6 mm      | TP         | PH             | PR             |
|   | 6         | 10    | 10 mm     | TP         | PH             | PR             |
|   | 9         | 11    | 10 mm     | TP         | PH             | PR             |
|   | 9         | 11    | 13 mm     | TP         | PH             | PR             |


**FRENCHMATIC I**

|   | Nennweite | Serie | Anschluss | Push-Lok®* | Push-Lok® 45°* | Push-Lok® 90°* |
|---|-----------|-------|-----------|------------|----------------|----------------|
| Push-Lok®                      45°                      90° | 6         | 6006  | 6 mm      | TP         | PH             | PR             |
|   | 6         | 6006  | 10 mm     | TP         | PH             | PR             |
|   | 9         | 6009  | 10 mm     | TP         | PH             | PR             |
|   | 9         | 6009  | 13 mm     | TP         | PH             | PR             |

Push-Lok® Anschlüsse für Verschluss- / Stecknippel auf Anfrage.

\* Bestellnummerncode

Die Parker-Push-Lok®-Anschlüsse sind nur mit den Parker Push-Lok® Steckschläuchen kompatibel.

**Bestellnummerncode – Aufschlüsselung:**

■ z. B. für Serie 86

|                 |           |           |                                     |           |          |          |            |
|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|------------|
| Artikel-Nummer: | <b>86</b> | <b>KB</b> | <b>TP</b>                           | <b>06</b> | <b>M</b> | <b>V</b> | <b>X</b>   |
|                 | Serie     | Ventil    | Push-Lok®                           | Anschluss | Material | Dichtung | Oberfläche |
|                 |           |           | gerade = TP<br>45° = PH<br>90° = PR |           |          |          |            |