

einseitig
absperrend**Technik**

Mini-Industriekupplung, das weltweit weitverbreitetste Profil dieser Nennweite. Überdurchschnittliche Durchflussleistungen für flüssige und gasförmige Medien. Große Bandbreite an Materialien und Ventilvarianten.

Staubschutzkappen (S. 325) 
für Kupplung Art.-Nr. SK16S

Durchfluss-Diagramme**Luft****Wasser****Vorteile**

Einhandbedienung. Kleine Bau- maße. Alle Varianten unterein- ander austauschbar.

Kompatibilität

RECTUS 90
CAMMOZZI
EWO
KANI

Druckbereich

PB = 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) bei min. 4-facher statischer Sicherheit.

Temperaturbereich*

-15°C bis +200°C (FKM)
0°C bis +316°C (FFKM)
jeweils abhängig vom Durchflussmedium.

*Bei Temperaturen unter -15°C und über +200°C ist eine Sonderausführung erforderlich (auf Anfrage).

Werkstoffe**Kupplung**

Gewindestück
Ventilkörper
Entriegelungshülse
Ventil
Federn, Sprengring
Kugeln
Dichtungen

Stecker

Stecktülle
Stecknippel

1.4305

1.4404

1.4305

1.4404

1.4305

1.4404

1.4305

1.4404

1.4310

1.4571

1.4401

1.4401

FKM

FKM

1.4305

1.4404


Originalgröße



Folgende andere Ausführungen finden Sie im aktuellen Gesamtkatalog auf Seite:

- ▶ Edelstahl beidseitig S. 193
- ▶ Edelstahl leckarm S. 212
- ▶ Kunststoff S. 232
- ▶ Messing/Stahl S. 34
- ▶ Sicherheit S. 256
- ▶ Kodierte Systeme S. 294

Verschlusskupplungen**RECTUS Serie 21KA**

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Außengewinde</p>	G 1/8	14	36	16	7					1.4305	21KA AW10 RVX	■	
										1.4404	21KA AW10 EVX	■	
	G 1/4	17	38	16	9						1.4305	21KA AW13 RVX	■
											1.4404	21KA AW13 EVX	■
	G 3/8	19	38	16	9						1.4305	21KA AW17 RVX	■
											1.4404	21KA AW17 EVX	■
	M 12 x 1,5	14	38	16	9						1.4305	21KA AM12 RVX	■
	M 14 x 1,5	17	39	16	10						1.4305	21KA AM14 RVX	■

LS = Lieferstatus:





■ am Lager

■ kurzfristig lieferbar

■ mittelfristig lieferbar

Verschlusskupplungen

RECTUS Serie 21KA


	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Innengewinde</p>	G 1/8	14	36	16	9					1.4305	21KA IW10 RVX	■	
										1.4404	21KA IW10 EVX	■□	
	G 1/4	17	38	16	9					1.4305	21KA IW13 RVX	■	
										1.4404	21KA IW13 EVX	■□	
	G 3/8	19	38	16	9					1.4305	21KA IW17 RVX	■	
										1.4404	21KA IW17 EVX	■□	
	M 12 x 1,5	17	38	16	9					1.4305	21KA IM12 RVX	■□	
	M 14 x 1,5	17	38	16	9					1.4305	21KA IM14 RVX	■□	
	 <p>Schlauchanschluss</p>	4 mm	14	46	16	17					1.4305	21KA TF04 RVX	■□
											1.4404	21KA TF04 EVX	■□
6 mm		14	46	16	17					1.4305	21KA TF06 RVX	■□	
										1.4404	21KA TF06 EVX	■□	
8 mm		14	46	16	17					1.4305	21KA TF08 RVX	■□	
										1.4404	21KA TF08 EVX	■□	
9 mm		14	46	16	17					1.4305	21KA TF09 RVX	■□	
										1.4404	21KA TF09 EVX	■□	
10 mm		14	46	16	17					1.4305	21KA TF10 RVX	■□	
										1.4404	21KA TF10 EVX	■□	
6 mm Parker	14	50	16	20					1.4305	21KA TP06 RVX	■□		
 <p>Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm	14	42	16	7	6			M 10 x 1	1.4305	21KA KO06 RVX	■□	
										1.4404	21KA KO06 EVX	■□	
	6 x 8 mm	14	42	16	7	6				M 12 x 1	1.4305	21KA KO08 RVX	■
										1.4404	21KA KO08 EVX	■□	
 <p>Schottverschraubung für Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm	14	54	16	7	18	14	4	M 10 x 1	1.4305	21KA KS06 RVX	■□	
										1.4404	21KA KS06 EVX	■□	
	6 x 8 mm	17	54	16	7	18	17	4	M 12 x 1	1.4305	21KA KS08 RVX	■□	

LS = Lieferstatus:

■ am Lager






■□ kurzfristig lieferbar

□□ mittelfristig lieferbar

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schottverschraubung für Schlauchanschluss</p>	5 mm	17	60	16	17	14	17	4	M 12 x 1	1.4305	21KA TS05 RVX	■
	6 mm	17	60	16	17	14	17	4	M 12 x 1	1.4305	21KA TS06 RVX	■
	8 mm	17	60	16	17	14	17	4	M 12 x 1	1.4305	21KA TS08 RVX	■

Stecktüllen

RECTUS Serie 21KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS
 <p>Schlauchanschluss</p>	4 mm		32	9	17					1.4305	21SF TF04 RXX	■
	5 mm		32	9	17					1.4305	21SF TF05 RXX	■
	6 mm		32	9	17					1.4305	21SF TF06 RXX	■
										1.4404	21SF TF06 EXX	■
	8 mm		32	9	17					1.4305	21SF TF08 RXX	■
										1.4404	21SF TF08 EXX	■
	9 mm		33	10	17					1.4305	21SF TF09 RXX	■
										1.4404	21SF TF09 EXX	■
10 mm		33	12	17					1.4305	21SF TF10 RXX	■	
									1.4404	21SF TF10 EXX	■	
6 mm Parker		36	12	20					1.4305	21SF TP06 RXX	■	
 <p>Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm	12	32		7	6	12		M 10 x 1	1.4305	21SF K006 RXX	■
		1.4404	21SF K006 EXX	■								
 <p>Kunststoffschlauch</p>	6 x 8 mm	14	32		7	6	14		M 12 x 1	1.4305	21SF K008 RXX	■
		1.4404	21SF K008 EXX	■								
 <p>Schottverschraubung für Kunststoffschlauch</p>	4 x 6 mm	14	43		7	18	12	3	M 10 x 1	1.4305	21SF KS06 RXX	■
		1.4404	21SF KS06 EXX	■								
 <p>Schottverschraubung für Kunststoffschlauch</p>	6 x 8 mm	14	44		7	18	17	4	M 12 x 1	1.4305	21SF KS08 RXX	■

LS = Lieferstatus:



■ am Lager

■ kurzfristig lieferbar

■ mittelfristig lieferbar

Stecknippel

RECTUS Serie 21KA

	Anschluss A	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	SW1 mm	B mm	G mm	Ausführung	Artikel-Nr.	LS	
 <p>Außengewinde</p>	G 1/8	14	25		7					1.4305	21SF AW10 RXX	■	
										1.4404	21SF AW10 EXX	■	
	G 1/4	17	28		9						1.4305	21SF AW13 RXX	■
											1.4404	21SF AW13 EXX	■
	G 3/8	19	28		9						1.4305	21SF AW17 RXX	■
											1.4404	21SF AW17 EXX	□
	M 10 x 1	14	25		7						1.4305	21SF AM10 RXX	□
	M 12 x 1,5	17	28		10						1.4305	21SF AM12 RXX	□
M 14 x 1,5	17	28		10						1.4305	21SF AD14 RXX	□	
 <p>Innengewinde</p>	G 1/8	14	25		8					1.4305	21SF IW10 RXX	■	
										1.4404	21SF IW10 EXX	■	
	G 1/4	17	25		9						1.4305	21SF IW13 RXX	■
											1.4404	21SF IW13 EXX	■
	G 3/8	19	26		9						1.4305	21SF IW17 RXX	■
											1.4404	21SF IW17 EXX	□
	M 10 x 1	14	26		9						1.4305	21SF IM10 RXX	□
	M 12 x 1,5	17	27		10						1.4305	21SF IM12 RXX	□
M 14 x 1,5	17	27		10						1.4305	21SF IM14 RXX	□	

LS = Lieferstatus:

■ am Lager

□ kurzfristig lieferbar

□ mittelfristig lieferbar